

Kamerasteuerungseinheit

AK-UCU600

Die CCU unterstützt die gleichzeitige UHD- und HD-Ausgabe und bietet zugleich ein kompaktes Format. Der HD-Modus ermöglicht die Ausgabe in 240p, 180p und 120p während des normalen Filmens.



KEY FEATURES

- Umfasst ein duales UHD 12G-SDI-System und unterstützt 3G-SDI Quad Link und 2-Sample Interleave
- Übertragung unkomprimierter Videosignale per Glasfasertechnik über eine Entfernung von rund 2.000m zwischen Kamera und CCU
- Unterstützt TICO über SDI (4K über 3G-SDI)-Ausgabe (4K-Signal kann über ein herkömmliches 3G-SDI-Kabel übertragen werden)
- Unterstützt die gleichzeitige HDR/SDR-Ausgabe und die gleichzeitige HDR BT2020/B709-Ausgabe
- Unterstützt IP-Streaming (100 Base-T)

**Firmware /Software
Update**

Die Kamerasteuerungseinheit (CCU) AK-UCU600 unterstützt die unkomprimierte Übertragung von 4K-/HD-Videosignalen über große Entfernungen mit Glasfasertechnik. Die Remote-Bedienfelder (ROP) AK-HRP1000GJ/1005GJ sind mit einem LCD-Farbdisplay ausgestattet, der exzellente Sichtbarkeit und Funktionen für Reaktionsschnelligkeit bietet. Dieses System erzielt hohe Videoqualität und zeichnet sich durch sehr gute Bedienbarkeit aus. Wenn die Stromversorgung über die CCU erfolgt, ist eine Übertragung über große Entfernungen von bis zu ca. 2.000m zwischen Kamera und CCU möglich. Diese Entfernung kann auf bis zu 10.000m vergrößert werden, wenn eine lokale Stromversorgung am Kamerakopf bereitgestellt und universelle Single-Mode-Glasfaser genutzt wird. Zwischen CCU und ROP wird auch eine dedizierte serielle IP-Verbindung über ein LAN-Kabel unterstützt.

SPECIFICATIONS

URL: <https://business.panasonic.de/professional-kamera/ak-ucu600>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.de/professional-kamera/contact-us>